

Счетчики газа двухкамерные с механическим температурным компенсатором СГМН-МТ производства ОАО «Новогрудский завод газовой аппаратуры» РБ



Счетчики газа двухкамерные с механическим температурным компенсатором предназначены для измерения израсходованного количества природного газа по ГОСТ 5542-2014 или паров сжиженного углеводородного газа по СТБ 2262-2012 применяемых в коммунально-бытовых целях.

Счетчик снабжен механическим температурным компенсатором, который изменяет циклический объем счетчика в зависимости от температуры проходящего через счетчик газа и приводит его показания к нормальным условиям.

Характеристики:

Параметры	Типоразмер		
	G 4	G 6	
	СГМН-МТ1	СГМН-МТ1	СГМН-МТ
Минимальный расход газа (Q _{мин}), м ³ /ч, не более	0,04	0,06	
Номинальный расход газа (Q _{ном}), м ³ /ч	4	6	
Максимальный расход газа (Q _{макс}), м ³ /ч, не менее	6	10	
Допустимая потеря давления на счетчике при номинальном расходе, Па, не более	80	125	
Допустимая потеря давления на счетчике при максимальном расходе, Па, не более	200	250	
Основная относительная погрешность при нормальных условиях (20±3)°С, в диапазоне:			
- от Q _{мин} до 0,1Q _{ном} , не более			
-свыше 0,1 Q _{ном} до Q _{макс} ,	±3	±3	
	±1,5	±1,5	
Порог чувствительности, м ³ /ч, не более	0,008	0,012	
Избыточное рабочее давление газа, не более	3,0 кПа	3,0 кПа	
При температуре окружающей среды	-40°С -+ 50°С	-40°С -+ 50°С	
Расстояние между осями штуцеров, мм	200	200	250
Исполнение	С правой/левой подачей газа	С правой/левой подачей газа	
Масса, кг	3,4	3,4	3,6
Габаритные размеры	270x180x260	270x180x260	320x180x250
Резьба присоединительных штуцеров	G 1 ¼ В	G 1 ¼ В	
Гарантийный срок, мес.	36	36	
Срок службы, лет	24	24	

Отпускная цена за 1-цу с НДС:

Счетчик газа СГМН-МТ-G6 (левый) без монтажного комплекта – 195,62 бел. рублей;

Счетчик газа СГМН-МТ-G6 (правый) без монтажного комплекта – 178,59 бел. рублей;

Счетчик газа СГМН-МТ1-G4 (левый) – 202,18 бел. рублей;

Счетчик газа СГМН-МТ1-G4 (правый) – 202,18 бел. рублей.

Актуальную информацию о наличии товара Вы можете уточнить по номеру 8(0154)696130

Счетчики газа двухкамерные СГД производства ОАО «Новогрудский завод газовой аппаратуры» РБ



Счетчики газа двухкамерные СГД предназначены для измерения израсходованного количества природного газа по ГОСТ 5542-87 или паров сжиженного углеводородного газа по ГОСТ 20448-90 применяемых в бытовых и производственных целях.

Характеристики:

Параметры	Типоразмер	
	СГД-2,5	СГД-1,6
Минимальный расход газа ($Q_{\min}$), м ³ /ч, не более	0,025	0,016
Номинальный расход газа ($Q_{\text{ном}}$), м ³ /ч	2,5	1,6
Максимальный расход газа ($Q_{\max}$), м ³ /ч, не менее	4	2,5
Допустимая потеря давления на счетчике при номинальном расходе, Па, не более	80	80
Допустимая потеря давления на счетчике при максимальном расходе, Па, не более	200	200
Основная относительная погрешность при нормальных условиях (20±3)°С, в диапазоне: - от $Q_{\min}$ до 0,1 $Q_{\text{ном}}$, не более - свыше 0,1 $Q_{\text{ном}}$ до $Q_{\max}$,	±3 ±1,5	±3 ±1,5
Порог чувствительности, м ³ /ч, не более	0,005	0,0032
Избыточное рабочее давление газа, не более	3,0 кПа	3,0 кПа
При температуре окружающей среды	5°С -+ 40°С	5°С -+ 40°С
Расстояние между осями штуцеров, мм	132	110
Исполнение	С правой/левой подачей газа	С правой/левой подачей газа
Масса, кг	2,4	2,0
Габаритные размеры	220x180x135	210x132x160
Резьба присоединительных штуцеров	G 3/4 В	G 3/4 В
Гарантийный срок, мес.	36	36
Срок службы, лет	20	20

Отпускная цена за 1-цу с НДС:

Счетчик газа СГД-2,5 (левый) – 186,48 бел.рублей

Счетчик газа СГД-2,5 (правый) – 186,48 бел.рублей

Актуальную информацию о наличии товара Вы можете уточнить по номеру 8(0154)696130

СЧЕТЧИК ГАЗА РБГ У G1,6 (ДЛЯ ГАЗОВОЙ ПЛИТЫ) ИООО «РУСБЕЛГАЗ» производства РБ



Счетчик газа ультразвуковой РБГ У G1,6 А (ТкА) предназначены для измерения и коммерческого учета израсходованного количества природного газа.

Область применения: 4-х конфорочная плита с духовкой.

Варианты исполнения:

- изготовление с температурной коррекцией;
- цветовая гамма: черно-белый;

Преимущества:

- малые габаритные размеры;
- доступная цена;
- установка счетчика производится в любом положении

(вертикально, горизонтально);

- архив данных (просмотр на ЖКИ расход потребляемого объема газа за выбранный месяц (год, моментальный расход);
- наличие цифрового выхода;
- надежность, ввиду отсутствия движущихся механических частей;
- монтаж счетчика производится без сварочных работ.

Характеристики:

Максимальный расход $Q_{\max}$, м ³ /ч	2,5
Номинальный расход газа $Q_{\text{ном}}$, м ³ /ч	1,6
Минимальный расход газа $Q_{\text{мин}}$, м ³ /ч	0,016
Потеря давления при $Q_{\max}$, Па, не более	200
Относительная погрешность, %, $0,1Q_{\text{ном}} \leq Q \leq Q_{\max}$	$\pm 1,5$
Относительная погрешность, %, $Q_{\text{мин}} \leq Q \leq 0,1Q_{\text{ном}}$	± 3
Порог чувствительности, м ³ /ч, не более	0,004
Температура измеряемого газа и окружающего воздуха, °C	от минус 30 до 55
Максимальное избыточное рабочее давление газа, кПа	50
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP54
Диаметр условного прохода Ду	15
Расстояние между выходным и входным патрубком, мм, не более	177
Входной (выходной) патрубок с накидной гайкой	G1/2
Масса счетчика, кг, не более	0,5
Срок службы батареи, лет, не более	10
Средний срок службы счетчиков, лет, не менее	20
Межповерочный интервал, лет	8

Отпускная цена за 1-цу с НДС:

Счетчик газа РБГ У G1,6 А – 158,40 рублей;

Счетчик газа РБГ У G1,6 ТкА – 167,04 рублей;

Актуальную информацию о наличии товара Вы можете уточнить по номеру 8(0154)696130

Информация о товаре предоставлена для ознакомления и не является публичной офертой. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, внешнем виде и цвете товара носит справочный характер и основывается на последних доступных сведениях от производителя. Заранее приносим извинения за возможные неточности в описании и фотографиях товара. Уточняйте, пожалуйста, важные для вас параметры при заказе.