


Устройство газогорелочное УГГ ОАО «Ратон» РБ



Устройство газогорелочное с автоматическим регулированием и контролем безопасности работы, предназначено для сжигания газа в аппаратах отопительных бытовых с водяным контуром и котлах отопительных водогрейных. Устройство применяется при газификации жилых домов и для перевода ранее установленного оборудования с твердого топлива на природный газ. Гарантийный срок эксплуатации устройств - 2 года. Срок службы - не менее 15 лет. Изделия сертифицированы, удобны в ремонтном обслуживании.

Технические характеристики

Наименование параметра	Значение			
	УГГ-15	УГГ-19	УГГ-24	УГГ-27
Номинальная мощность, кВт	<u>15</u>	<u>19</u>	<u>24</u>	27
Номинальная тепловая мощность запальной горелки, кВт	1,4			
Номинальное давление природного газа, кПа	1,274 или 1,960			
Автоматика обеспечивает:				
• включение устройства за время, сек	60			
• отключение подачи газа за время, сек:				
○ при погасании пламени запальной горелки	30			
○ при включении включающей кнопки	2			
Номинальный расход газа, м ³ /час	<u>1,6-2,6</u>	<u>1,7-2,7</u>	<u>1,8-2,8</u>	2,0-3,0
Присоединительный диаметр газопровода, дюймы	G 1/2-A			
Уровень шума, Дб	55			
Габаритные размеры, мм:	высота	360		
	ширина	340		
	глубина (L)	<u>374</u>	<u>434</u>	<u>434</u>
Масса, кг	<u>7,3</u>	<u>8,3</u>	<u>8,3</u>	8,7

Устройство газогорелочное УГГ-15 – 727,02 бел.руб.;

Устройство газогорелочное УГГ-19 – 736,29 бел.руб.;

Устройство газогорелочное УГГ-24 – 739,95 бел.руб.;

Устройство газогорелочное УГГ-27 – 747,85 бел.руб.

Актуальную информацию о наличии товара Вы можете уточнить по номеру 8(01512)50270